

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE POLIURETANOS

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos y cetonas para disolver pinturas, esmaltes y barnices de poliuretanos formulado de componentes de síntesis sin disolventes recuperados.

USOS

Disolvente de evaporación media, específico para pinturas, barnices y esmaltes de poliuretanos. Puede usarse también par fondos e imprimaciones. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad.

Limpiador enérgico para las pistolas, brochas, herramientas y otros útiles de pintura.

MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, del producto y de la temperatura. Es aconsejable comprobar la compatibilidad para evitar velados y pérdida de color.
- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 ºC alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Descripción	—	Mezcla de hidrocarburos
Apariencia	—	Líquido incoloro
Olor	—	Limpio característico
Densidad	g/cm^3	0,825 – 0,835
Aromáticos	%	> 40

FÁBRICA Y OFICINAS: Ctra. de Fresno del Camino, s/n — LA VIRGEN DEL CAMINO (León) — Tel.: 987 300 151 - 902 300 151 — Fax: 987 300 601
CORRESPONDENCIA: Apartado 419 — 24080 LEÓN — web: http://www.iqcuadrado.es — e-mail: comercial@iqcuadrado.es — NIF: A24026106